

**ASRIHP511 OP20x/20x/DG10x Total 200x PTZ Camera****Active 1920x1080p·2.0Mp**

Shock absorber



Connection Cable

車両震動吸収  
ショックアブソーバー

**1/2.8 2.0Mp Sony CMOS Sensor**  
**Focal Length 4.7-94mm@f1.6**

Full HD 1920x1080P の高解像度  
200 万画素のメガピクセルIPカメラです！  
Pan/360°・Thilt/90°・P/T 動作各 160°・120°/秒  
プリセット動作は 128/自動ホーム位置機能  
高速回転とツアー・スキャン・パターン等各種  
自動運転機能の装備はユーザー様に最高の  
監視体制をご提供致します！  
車載型PTZカメラとしてご利用可能です！  
車両搭載用ルーフキャリア(オプション)  
内蔵ヒーター(オプション)

**JECK CCTV GOOD CAMERA COLLECTIONS**

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の  
確かな安心を皆様にご提供いたします



主仕様 / 型式	JSR-HP020-29(2.0Mp)
イメージセンサー	1/2.8 2.0Mp Sony IMX291 CMOS
有効画素数	1920x1080/2.0Mp
シャッター速度	1/2~1/10,000秒
映像出力	RJ45/10・100Mbps
ネットワーク映像方式	H.264・265/MJPEG
プロトコル	TCP/IP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/ONVIF他
映像出力	IP OUTPUT
被写体照度	0.05Lx@f1.6/WB:0.01Lx@1.4
垂直動作速度	1~160° /秒・動作角-45~90°
水平動作速度	1~120° /秒・動作角0~360°
プリセット機能	50プリセット
クルーズ機能	1~16プリセット間ツアー/オートパン各1
IR照射距離	最大60m
Day&Night機能	AUTO・IR CUT
A E S 機能	AUTO/MANUAL/IN-OUT DOOR他
D N R 機能	3D(Auto/Off/Low/Midle/High)
ホワイトバランス	AUTO/ON/OFF/ATW他
W D R 機能	ON/OFF
プライバシー機能	2ゾーン
アラーム機能	2入力/1出力
セキュリティ機能	ユーザー名・パスワード
機能設定	WEB上OSDメニュー/英語・中国語
動作環境/温度	-35℃~55℃
動作環境/湿度	0%~90%
動作電源/電流	DC10.5~18V/3.5A・AC24V/2.5A
機器寸法	124(W)x235(H)/IP66
機器材質/質量	硬度アルミ合金/約2.5Kg

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります

